

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Konservierung von Spritzgieß- und Stanzwerkzeugen sowie zur Konservierung von Lagerteilen.

VORTEILE

- » Stark wasserabweisend
- » Wirksam selbst bei hauchdünnem Auftrag
- » Langzeitkorrosionsschutz
- » Aus Spritzgießwerkzeugen nach wenigen Schuss vollständig entfernt
- » Verträglich mit Schmierstoffen
- » Grünlicher Film zur Sichtbarmachung auf blankem Metall

ANWENDUNG

Sprühstelle gründlich reinigen und entfetten (VCM 20). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dünn und gleichmäßig aufsprühen. Eine dickere Schichtstärke erhöht den Korrosionsschutz.



Gebinde	Inhalt	 Stk. / VPE	Nr.	EUR
Spraydose	400ml	1	VPW 80/ 1/400	< >
Spraydose	400ml	12	VPW 80/12/400	< >

 Sicherheitsdatenblätter beim jeweiligen Produkt unter www.meusburger.com

EIGENSCHAFTEN

VPW 80	Wert	Prüfverfahren
Farbe	grünlich-transparent	DIN ISO 2049
Maximale Temperatur	70 °C	
Basis	synthetisches Wachs	
Dichte	0,79 g/cm ³	DIN 51 757