



### PRODUKTBESCHREIBUNG


- » Optimale Laufruhe aufgrund hartüberdrehten Schäften
- » Mit Balluffchip-Bohrung

### ANWENDUNG

- » Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B und DIN 6359 Form HB

### LIEFERUMFANG

- » Inklusive Spannschraube



l	M	d	Schnittstelle	d1	A	Nr.	EUR
35	M6	25	SK 40	6	50	HWZ 2201/SK40/ 6/ 50	<>
35	M8	28	SK 40	8	50	HWZ 2201/SK40/ 8/ 50	<>
41	M10	35	SK 40	10	50	HWZ 2201/SK40/10/ 50	<>
48	M12	42	SK 40	12	50	HWZ 2201/SK40/12/ 50	<>
48	M12	44	SK 40	14	50	HWZ 2201/SK40/14/ 50	<>
51	M14	48	SK 40	16	63	HWZ 2201/SK40/16/ 63	<>
51	M14	48	SK 40	18	63	HWZ 2201/SK40/18/ 63	<>
53	M16	52	SK 40	20	63	HWZ 2201/SK40/20/ 63	<>
60	M18x2	65	SK 40	25	100	HWZ 2201/SK40/25/100	<>
64	M20x2	72	SK 40	32	100	HWZ 2201/SK40/32/100	<>