

**HUILE SPÉCIALE ET AGENT DE DÉMOULAGE, JUSQU'À 250°C**
**VGI 250 S**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Lubrifiant et agent de démoulage apte au contact alimentaire, haute résistance à la température. Parfaitement adapté pour le renouvellement simple du graissage après l'usage de lubrifiants PFPE et comme agent de démoulage pour la transformation plastique.


**AVANTAGES**

- » Compatible aux lubrifiants PFPE et à la majorité des matières plastiques
- » Ne sont pas soumis à l'obligation d'étiquetage
- » Homologation InS-H1

**CONSEILS D'APPLICATION**

Parfaitement adapté au renouvellement du graissage après utilisation de VGI 300 ou VGI 260 Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Pulvériser uniformément en couche fine.



Réceptier	Contenu	 Pcs. / UE	N°	EUR
Aérosol	250ml	1	VGI 250 S/ 1/250	< >

 Fiche de données de sécurité sur [www.meusburger.com/download](http://www.meusburger.com/download)

**CARACTÉRISTIQUES**

VGI 250 S	Valeur	Méthode d'essai
Couleur	transparent	DIN ISO 2049
Température maximale	250 °C	
Base chimique	PFPE	
Viscosité à 40°C	80 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Densité	1,9 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757