

VGI 300



Teljesen szintetikus inert zsír,
300°C-ig

Szilárd kenőanyagmentes, magas hőmérsékleten használható zsír olyan, szerszámkészítésben használatos kilökök, csúszkák és kilökőegységek kenéséhez, melyek szűk tőrésstartományban hosszú üzemidőnek vannak kitéve utánkenés nélkül. A rendkívül vékony kenőrétegnek köszönhetően nem kerül zsír a kilökőkön keresztül a fröccsöntött darabra.



Csomag	Tartalom	Kiszereles	Sz.
Doboz	20g	1 Db	VGI 300/ 20
Doboz	200g	1 Db	VGI 300/ 200

Előnyök

- » Alkalmazási hőmérséklet max. 300°C
- » Szilárd kenőanyagot nem tartalmaz
- » Nagyon szűk tőrésekhez alkalmas
- » Nagyon magas lövésszám utánkenés nélkül
- » Látszófelületekhez alkalmas (nem kerül zsír a darabra a kilökőkön keresztül)
- » InS-H1 engedélyezett

Termékleírás

Magas hőmérsékletnek ellenálló PFPE zsír speciálisan szerszámkészítéshez. A jelölés nélküli zsír vegyileg semleges és fiziológiailag ártalmatlan.

Alkalmazás

A kenőfelületnek fényesnek kell lennie és semmi esetre sem maradhat rajta olaj, zsír, kézlenyomat, piszok stb. Tisztításhoz VCM 20 ajánlott. A zsírt vékonyan és egyenletesen dolgozza be. Ne vegyítse más zsírokkal!

VGI 300	Érték	Teszteljárás
Szín	átlátszó fehér	
Maximális hőmérséklet	+300°C	
Cseppenéspont	nincs	DIN ISO 2176
NLGI-osztály	2-3	DIN 51818
Penetráció	240 - 275 1/10mm	DIN 51818
Alapolaj	PFPE	
Sűrítő	anorganikus	
Sűrűség	1,84 g/cm ³	DIN 51 757