


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo anaerobico monocomponente ad alta resistenza progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti metallici filettati notevolmente sollecitati. L'adesivo privo di solventi è resistente al calore e alla inalterabilità chimica. Si indurisce nelle fessure, anche in caso di materiali passivi, e sigilla i pezzi incollati in modo permanente.

VANTAGGI

- » Adesivo permanente, rimovibile solo tramite riscaldamento
- » Filettatura sino a M20 e riempimento delle intercapedini sino a 0,15 mm
- » Alta resistenza alla inalterabilità chimica
- » Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto
- » Può essere utilizzato anche su materiali passivi



Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Flacone	50ml	1	VBA 6M48/ 1/ 50	< >
Flacone	50ml	6	VBA 6M48/ 6/ 50	< >
Flacone	50ml	12	VBA 6M48/12/ 50	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusbürger.com

PROPRIETÀ

VBA 6M48	Valore	Procedura di prova
Colore	verde	DIN ISO 2049
Temperatura massima	175 °C	
Resistenza	alta resistenza	
Base	estere dimetilacrilato	
Densità	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Viscosità	500 mPas	Brookfield (25°C)
Diametro massimo filettatura	M20	
Riempimento massimo intercapedini	0,15 mm	
Tempi di presa di	1-7 min	a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza funzionale di	1-2 h	a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza finale di	6 h	a temperatura ambiente, su acciaio
Coppia di spunto	48 Nm	DIN EN 15865 (senza pretensione)
Coppia residua	60 Nm	DIN EN 15865
Resistenza alla compressione	34 N/mm ²	DIN EN 15337