

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Olio da taglio impiegabile universalmente per filettature, forme filettate, fori e alesature così come per trancia e imbutiture. La combinazione di principi attivi di alta qualità prolunga la vita dell'utensile e allo stesso tempo impedisce la formazione del tagliente di riporto e dell'usura.

VANTAGGI

- » Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
- » Ideale per le lavorazioni di utensili e di acciaio bonificato
- » Gli additivi EP permettono una elevata capacità di portata della pellicola lubrificante
- » Privo di cloro e di silicone

UTILIZZO

Applicare l'olio da taglio in quantità sufficiente prima e durante la procedura di taglio.



Confezione ¹⁾	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Flacone	250ml	1	VKS 35/ 1/ 250	< >
Flacone	250ml	10	VKS 35/10/ 250	< >
Tanica + oliatore	5l	1	VKS 35/ 1/5000	< >

1) Tanica e oliatore: incluso VZB 10/250

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusburger.com

PROPRIETÀ

VKS 35	Valore	Procedura di prova
Colore	rossiccio	DIN ISO 2049
Temperatura massima	150 °C	
Viscosità	35 mm ² /s	DIN 51 562
Base	olio minerale	
Densità	0,91 g/cm ³	DIN 51 757