

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Für das Austreiben von Splinten, Stiften und Bolzen aus Durchgangsbohrungen
- » Kordierte Führungshülse mit gehärtetem Treiberstift
- » Ø0,9 bis 3,9 mit loser Führungshülse (Ø5,9 feste Ausführung)

MATERIAL

- » Chrom-Vanadium-Stahl



Setinhalt	Nr.	EUR
Splintentreiber V 22320 Ø0,9/1,4/1,8/2,4/2,8/3,4/3,9/5,9 inklusive Metallkassette	V 22320/Set 0,9-5,9	< >

SPLINTENTREIBER MIT FÜHRUNGSHÜLSE

V 22320

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Für das Austreiben von Splinten, Stiften und Bolzen aus Durchgangsbohrungen
- » Kordierte Führungshülse mit gehärtetem Treiberstift
- » Ø0,9 bis 3,9 mit loser Führungshülse (Ø5,9 feste Ausführung)

MATERIAL

- » Chrom-Vanadium-Stahl



d1	l	d	Nr.	EUR
6	80	0,9	V 22320/ 80/0,9	< >
6	84	1,4	V 22320/ 84/1,4	< >
6	88	1,8	V 22320/ 88/1,8	< >
8	92	2,4	V 22320/ 92/2,4	< >
8	96	2,8	V 22320/ 96/2,8	< >
8	98	3,4	V 22320/ 98/3,4	< >
8	100	3,9	V 22320/100/3,9	< >
8	102	5,9	V 22320/102/5,9	< >