

VGI 250 S



Ulei special și agent demulant
250°C

Ulei special și agent demulant cu aviz de utilizare alimentar, rezistent la temperaturi înalte Excelent pentru relubrifiere simplă după utilizarea lubrifianților PFPE și ca agent demulant la prelucrarea maselor plastice.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalaj	Nr.	
Spray	250ml	1 buc.	VGI 250 S/ 1/250	

Avantaje

- » Utilizabil până la o temperatură de 250°C
- » Compatibil cu lubrifianți PFPE și majoritatea materialelor plastice
- » Nu este necesară clasificarea
- » InS-H1 aprobat

Descriere produs

Spray ulei PFPE fără clasificare cu rezistență chimică înaltă și compatibilitate excelentă cu materialele plastice

Aplicare

Ideal pentru relubrifiere după folosirea VGI 300 și VGI 260.

Înainte de utilizare doza se agită bine.

Se aplică un strat subțire și uniform prin sprayere.

VGI 250 S	Valoare	Metodă de testare
Culoare	transparent	
Temperatură maximă	+250°C	
Bază chimică	PFPE	
Vâscozitate la 40°C	80 mm ² /s	DIN 51 562
Densitate	1,9 g/cm ³	DIN 51 757