

VLS 175



Popolnoma sintetično mazivo
na PTFE osnovi

Vsestransko uporabno v orodjarstvu- in strojogradnji. Za mazanje in zmanjševanje obrabe izmetačev, drsnikov in vodilnih elementov ter drsnih elementov vseh oblik tudi pri tesnih tolerancah. Mikrofin PTFE omogoča vodilnim elementom zelo dobro drsno sposobnost, katero je tudi v nujnih primerih pri suhem mazanju zagotovljeno.

VLS 175

POPOLNOMA
SINTETIČNO MAZIVO
NA PTFE OSNOVI



| Embalaža | Vsebina | Enota pakiranja | Ozn. |
|------------|---------|-----------------|----------------|
| Razpršilec | 400ml | 1 Kos | VLS 175/ 1/400 |
| Razpršilec | 400ml | 12 Kos | VLS 175/12/400 |

Prednosti

- » Območje delovne temperature do 175°C
- » Visoka vsebnost PTFE
- » Odlične drsne in prodorne sposobnosti
- » Odlična zaščita pred obrabo
- » Učinkovita zaščita pred korozijo
- » Dodatki za visoke pritiske
- » Kemično stabilna

Opis izdelka

Termično zelo stabilno, popolnoma sintetično mazivo z visoko vsebino mikrofinnega PTFE. Odlična stabilnost staranja in oksidacije osnovnega olja na osnovi Polyalpholefina z EP-dodatki in visoko zaščito pred obrabo in korozijo podaljšujejo znatno intervale mazanja.

Uporaba

Pločevinko pred uporabo dobro pretresti.
Mazivo na tanko nanesti.

| VLS 175 | Vrednost | Preizkušanje |
|--|------------------------|--------------|
| Barva | rumenkasto - bela | |
| Maksimalna temperatura (Oljno mazanje) | 175°C | |
| Osnova | Polyalphaolefin | |
| Trdo mazivo | PTFE | |
| Gostota | 0,85 g/cm ³ | DIN 51 757 |